Indice: 04761X0089 Désignation: F2 Commune: WINKEL (68) Lieu-dit: HOCHTUETZEN Localisation (Lambert II étendu) Nature: RECONNAISSANCE Pompage d'essai PLD 18/07/1995 X: 971550 km Piézométrie indicative () Débit spécifique : m³/h/m Y: 2284600 km 0,00023 m²/s Utilisation: Transmissivité: Z: 612 m (coupe: 612 m) Profondeur d'eau : 20,48 m Perméabilité: m/s Prof. (m) -0,60 0 0 tube plein acier 230 mm 1,00 calcaire argileux altéré marteau fond de trou 251 mm marnes bleues plus ou moins calcaire marneux beige, plus ou 4.60 5,00 marne et calcaire, bleus et durs avec des traces de calcite tube plein acier 170 mm marteau fond de trou 216 mm 11,50 calcaires broyés (petits blocs) relativement friables avec de l'argile, humide 16,00 calcaire blanc et dur 18,00 18,00 niveau d'eau 20,48 m alternance de calcaire blanc-gris et de marnes bleues tendres. 50 50 calcaire fissuré, arrivée d'eau marteau fond de trou 165 mm alternance de calcaire blanc-gris et durs avec des niveaux marneux bleus et plus tendres Banque Régionale de l'Aquifère Rhénan - 2018 calcaire fissuré alternance de calcaire blanc-gris et durs avec des niveaux marneux bleus plus tendres 90,00 90,00 190,00

Banque Régionale de l'Aquifère Rhénan (BRAR)

Région Grand Est Maître d'ouvrage :

Opérateur : **BRGM**

Partenaires financiers :



Agence de l'eau Rhin Meuse

Région Grand Est

BRGM



